

| | |
|---|---|
| | Eingangsvermerk: |
| | Anzeige zum Abbrennen eines Sonnwendfeuers |
| | |
| Antragsteller – Verantwortlicher | |
| Verein / juristische Person: | |
| Name, Vorname, ggf. Geburtsname vertretungsberechtigte Person: | |
| Anschrift, Tel. Nr., Handy-Nr.: | |
| | |
| Anzeige | |
| Datum, Uhrzeit: | |
| Genauere Ortsangabe (auch Lage, Anwesen, ggf. Flurnummer) | |
| Name, Anschrift des Grundstückseigentümers (sofern vom Antragsteller abweichend) | |
| | |

Wir verpflichten uns, folgende Auflagen zu erfüllen:

- In geschlossenen Wohngebieten ist das Entzünden eines Feuers strengstens untersagt.
- Die Verwendung von Brandbeschleunigern (z. B. Benzin, Spiritus usw.) ist verboten.
- Die offene Feuerstelle befindet sich im Freien; es besteht keine Brandgefahr.
- Es wird eine Entfernung von **mindestens 100 m** zum Waldrand sowie leicht entzündbaren Stoffen eingehalten; Die Feuerstellen dürfen nicht innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von schutzwürdigen Flächen (z. B. Magerrasen, Felsfluren) angelegt werden. Der Abstand zu Feldgehölzen, Streuobstbäumen und Hecken sollte 25 m nicht unterschreiten.
- Die Feuerstätte wird unter ständiger Aufsicht gehalten.
- Bei starkem Wind ist das Feuer zu löschen.
- Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstätte erloschen sein.
- **In unmittelbarer Nähe muss eine Löschmöglichkeit vorgehalten werden**
- **Bei Waldbrandgefahr und anhaltender Dürre ist es untersagt, das Johannisfeuer/Lagerfeuer abzubrennen bzw. es ist eine Brandwache der örtlich zuständigen Feuerwehr zwingend erforderlich!**

Ein Sonnwendfeuer dient nicht der Sperrmüllentsorgung!

- Als Brennmaterial darf nur naturbelassenes Holz (z. B. direkt aus dem Wald, Abschnittholz aus einem Sägewerk) verwendet werden. Keinesfalls dürfen alte Fenster, Türen, beschichtete Spanplatten, Wandverkleidungen, Böden, Furniermöbelteile, Dämmstoffe, imprägniertes und lackiertes Holz, Schalungsmaterial oder gar Altreifen oder Kunststoffe verbrannt werden. Dadurch würden erhebliche Schadstoffe freigesetzt werden, weil es sich,

anders als z. B. in einem Müllheizkraftwerk, um einen offenen und unkontrollierten Verbrennungsvorgang handelt

- Auch dürfen keinesfalls Treibstoffe oder gar Altöl zugegossen werden. Diese können zusätzlich zur Luftbelastung eine Gefährdung des Bodens sowie des Grund- und Oberflächenwassers verursachen. Zum Anzünden empfiehlt sich Stroh, trockenes Reisig oder in geringen Mengen auch Pappe.

Aufschichtung nicht zu früh beginnen!

- Der meist über mehrere Tage und Wochen anwachsende Haufen bietet nicht nur Menschen Anreize, ihren Hausmüll illegal zu entsorgen, sondern lädt auch Tiere zum Einnisten ein. Beides sind Gründe, mit der Aufschichtung nicht zu früh zu beginnen. Die Haufen sind nämlich willkommener Unterschlupf für Vögel in der Brutzeit, Igel, Marder, Eidechsen, Blindschleichen, Spitzmäuse und eine Vielzahl von Insekten.
- Unbedingt notwendig ist daher, den Haufen vor dem Abbrennen nochmals umzuschichten. Ideal wäre allerdings, den Holzhaufen erst wenige Stunden vor der Veranstaltung aufzuschichten.

Ruhestörung

- Wer dann auch noch berücksichtigt, dass die Nachbarschaft ab 22:00 Uhr nicht unnötig gestört wird, der hat alle Vorkehrungen für ein unbeschwertes Johannisfeuer-Vergnügen getroffen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller